

Transportband



TransConti serien - Normalkvalitet

*Mycket slitstarkt transportband, går även att användas till lätta transportörer.

*Låg avnötning.

*Driftsäkert.

*De flesta tillverkade enligt DoBa-teknologin.

Oljebeständiga band

*Medium oljebeständig (terpenbeständighet).

*Mycket stabilt och driftsäkert band.

*Tillverkade enligt Doba-teknologin.

Rip Protect med stålkordsbreaker samt Contichock med textilbreaker

*Slitstarkt.

*Tål höga påfrestningar.

*Stål-kordsbreaker (skyddar mot slag, stötar och skärskador).

*För tuffa förhållanden.

Värmebeständiga Transportband

*Värmebeständigt.

*Självslocknande

Antiflame & självslocknande Transportband

*Antiflame enligt ISO 340778

*Medium oljebeständigt (terpenbeständigt).

*Köldbeständig.

*Underjordskvalitet.

Självslöcknande ovanjordskvalitet "vt" enl. DIN 22109/4

*Självslöcknande.

*Mellangummi i standardmetall.

Transportband för Sågverk & Träindustrin

*Alternativet för PVS-band.

*Terpenbeständigt.

*Ej avfärgande.

*Lätt men robust.

*Glidband.

*Normalkvalitet.

*Spiksökarband.

ContiClean A-H med smutsavvisande PE-yta

*Glidband.

*Smutsavvisande.

*Medium oljebeständigt.

*Extremt slitstarkt.

Elevatorband

*Specialutförande för elevatortransportörer.

*Finns som medium oljebeständigt (terpenbeständigt).

ContiNabb-mönstringsband för fliestransport NQ=Standard OIL GM=terpen

*Normal kvalitet.

*Medium oljebeständigt.

RoughTop Profilerade Transportband

*Transport av kartonger etc.

*Vävundersida.

***Medbringarband**

***ContiRoll Pappersrulleband - NQ**

***Höbalspressband**

***Virkestorkarflaps EPDM peroxidvulkad**

***Vädertätning för bl a lastbryggor**

***Gummiblاد för gummipendelportar**